



MØRE TRAFØ AS
HOVEDKONTOR
N-6230 SYKKYLVEN
TLF.: 47 -70 24 61 00
FAX : 47 -70 24 61 01

22000

/

Volt**ZN****ONAN**

3 -fase **50 Hz** **Kobl.**
1 - viklingstransformator

Kjøling

Overflate **EP 96056** **E =EPOXY**
Fargekode **NCS 6010 G 60 Y** **Tiln. RAL6013**
Kjerneblikk **Step-lap** **Laser**

V=Vfz (zink)

more.trafo@moretrafo.no

Kunstige Nullpunkt

Hermetisk tett **Jordingstransformator**
Skal ikke åpnes ved vedlikehold !

Godkjent olje : **Type :** **NYTRO 10XN**
Mineralolje

0

			Type :		OTK	OTK	OTK	OTK	OTK	OTK	OTK	OTK	OTK	OTK	OTK		
					6560	6560	6560	6570	6570	7560	7570	8570	8578	9578	95103	95123	
EAN-KODE	7070747 XXXXX K	El.no	29 XXXXX														
	El.data		Amp.		80	100	110	125	140	165	200	250	300	400	500	575	
			El.data	kVAr	1 016	1 270	1 396	1 588	1 780	2 093	2 540	3 175	3 810	5 080	6 350	7 300	
315>>>	Viklinger HS			22000	Volt	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	
	Kurs																
	Tomg.tap Po:		1,0	W		740	710	710	800	770	890	1000	1450	1160	1540	1670	2020
	Tomg.strøm lo:			%		0,12	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,05	0,10	0,05	0,05	0,03	0,04
	Bel.tap Pk:			W		9420	13530	12300	15070	17770	19020	21000	21880	29220	31290	38960	46570
	(ek ,uk ,uz,Ucc ,Vcc) :		zto % :			1,99	2,77	3,85	3,03	3,74	4,12	4,39	2,95	4,62	6,10	5,70	3,87
			rto % :			0,93	1,07	0,88	0,95	1,00	0,91	0,83	0,69	0,77	0,62	0,61	0,64
			xto % :			1,76	2,56	3,74	2,88	3,61	4,02	4,32	2,87	4,56	6,07	5,67	3,82
	Design omg.		20	°C													
	Oljetrykk dP			bar	Δ		0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,08	0,08
Lydeff. LwA			dB		56	57	57	57	58	60	62	62	62	62	62	62	
Lydtr. LpA			dBA		45	46	46	46	46	48	50	50	50	50	50	50	
Lydint. LiA			dBA														
Flukstetthet kjerne			Tesla		1,76	1,74	1,74	1,76	1,74	1,70	1,73	1,77	1,60	1,67	1,65	1,71	
Ref. sec. max Ik			kA														
Overflate		E=Epoxy, V=Vfz			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
GJENVINNING		Vekt	%		97,7	97,4	96,9	97,4	97,4	97,6	97,5	97,7	97,6	97,7	97,6	98,1	
		Ref.	dim.		V25669	V25669	V25669	V25900	V25900	V24901	V24232	V28148	V26280	V28430	V28430	V28430	
Dim.:		kVA			1016	1270	1396	1588	1780	2093	2540	3175	3810	5080	6350	7300	
Total		kg			1 609	1 631	1 744	1 886	1 906	2 164	2 426	3 146	3 509	4 165	5 289	5 741	
Olje		kg			373	369	401	413	407	459	501	701	702	812	1 104	1 299	
Kjerne & vinkl.		kg			932	955	1 036	1 075	1 101	1 306	1 462	1 862	2 077	2 602	3 066	3 185	
Total Lengde L =		mm			1 340	1 340	1 340	1 460	1 460	1 590	1 730	1 730	1 890	1 970	1 970	1 970	
Total Bredde B =		mm			800	800	800	880	880	890	890	1 050	1 050	1 110	1 160	1 160	
Total Høgde H =		mm			1 530	1 530	1 480	1 630	1 630	1 570	1 620	1 840	1 840	1 860	2 110	2 310	
Målskisse					T98451	T98451	T98451	T	T	T98452	T	T113409	T	T	T	T	
Gjennomf. HS					PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	
Gjennomf. HS		N			PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 250A	PL 630A	PL 630A	PL 630A	PL 630A	PL 630A	