

Tekniske data luftisolert transformatorer, kapsling IP54:

Ytelse			Mål (mm)			Vekt	Fe-tap (Po)	Cu-tap (Pk)	ez	er	lc	Anb. forankoblet korts.l.vern (treg)	
(kVA)	Type	Isol.klasse	a (L)	b (B)	c (H)	(kg)	(W)	(W)	(%)	(%)	(xln)	230 V	400 V
16	3LT 25.0	F	600	550	630	196	387	496	2,6	2	15	50 A	32 A
20	3LT 30.0	F	600	550	630	245	494	472	2,1	1,6	16	63 A	32 A
30	3LT 40.0	F	630	520	827	245	130	1126	3,6	2,8	12	80 A	50 A
40	3LT 50.0	F	630	520	827	285	171	954	2,8	1,9	12	125 A	80 A
50	3LT 63.0	F	660	520	877	320	181	1254	3	2	12	150 A	100 A
63	3LT 80.0	F	660	520	877	380	237	1298	2,7	1,6	11	200 A	125 A
80	3LT 100	F	870	630	1057	473	251	1934	4,4	1,9	9	250 A	160 A
100	3LT 125	F	870	630	1057	550	356	2497	3,7	2	8	315 A	160 A
125	3LT 160	F	990	700	1137	695	365	2912	3,9	1,8	7	355 A	250 A
160	3LT 200	F	990	700	1137	800	456	3355	3,8	1,7	6	500 A	315 A
200	3LT 250	F	1130	800	1517	1012	640	3797	4,2	1,5	12	630 A	400 A
250	3LT 315	F	1130	800	1517	1150	651	5156	4,3	1,6	14	800 A	500 A

Målskisse:

