

Transformatorene er dimensjoner for merkelast + spolestrøm i minimum 5 minutter



Transformatorer med innebygget Jordslutningsreaktor

De mest utbygde modellene har :
Overbelastningsvern/ Termisk vern : type Magnex
Kortslutningsvern: Innebygde HS-sikringer

Mineralolje og Plug-in HS
Pris FR3 = 1,12 x Min.oljepris

Forhøyet beskyttelse på forespørsel

Dim. min. er uten Truck-kanal og Hjul
Max mål , og detaljer se målskisser

22kV P + OTK

Reaktor				Reaktor	Transformator ZNzn0						Tap			Dimensjoner , minir			Total	olje	olje	Max. mål	5 st.	Vikledata	5 st.	Vikledata	7 st.
Type	kV	Amp.	Vikledata	Type	kVA	R/X %	zt %	Po	Pk		L	B	H	kg	kg	Liter	Målskisse	+2x2,5% 420V	+2x2,5% 415 V	+2x2,5% 240 V	+2-4x2,5% 415 V	+2-4x2,5% 240 V			
OER5248	22	10	VD27351	OTK3557	50	2,30	2,3	210	900		1120	770	1150	1266	340	390	T124473		VD27462						
OER5248	22	15	VD27352	OTK3557	100	2,00	3,5	210	1820		1120	770	1150	1382	340	390	T124473	VD27354	VD27355	VD27353	VD27356	VD27350			
OER5248	22	17	VD27811	OTK3582	200	1,70	4,8	280	4580		1120	770	1430	1658	448	515	T123420		VD27446	VD27450		VD27474			
Alternativ beholder :											L B					5st.	KS6412	KS6412		KS6422					
											960	900				7st.	KS6422								
Reaktor + 3polt .utkobl. + HS- sikr.																									
Magnex	E06	ELSP	50M61 15,5	OTK3557	50	2,30	2,3	210	900		1120	770	1250	1335	390	448	T124475		VD27462						
Magnex	E10	ELSP	50M61 15,5	OTK3557	100	2,00	3,5	210	1800		1120	770	1250	1450	390	448	T124475	VD27354	VD27355	VD27353	VD27356	VD27350			
Magnex	E10	ELSP	65M61 15,5	OTK3582	200	1,70	4,8	280	4580		1120	770	1430	1660	445	511	T124476		VD27446	VD27450					
Alternativ beholder :											L B					5st.	KS6417	KS6417							
											960	900				7st.	KS6416	KS6416							

11kV P + OTK

Reaktor			Reaktor	Transformator ZNzn0						Tap		Dimensjoner , minir			Total	olje	olje	Max. mål						
Type	kV	Amp.	Vikledata	Type	kVA	R/X %	zt %	Po	Pk		L	B	H	kg	kg	Liter	Målskisse							
OER3245	11	5	VD28036	OTK3557	50	1,96	2,3	210	920		1120	770	1150	1030	384	425	T124473	VD27463						
OER3245	11	10	VD27358	OTK3557	100	1,70	3,3	210	1730		1120	770	1150	1190	384	425	T124473	VD27357						
OER5248	11	15	VD27761	OTK3582	200	1,60	4,6	280	4280		1120	770	1430	1432	495	568	T123420	VD27464						
Alternativ beholder :											L	B				5st.	KS6412	KS6412						
											960	900				7st.	KS6422		KS6422					
Reaktor + 3polt .utkobl. + HS- sikr.																								
Magnex	E10	ELSP	50M61 8,3	OTK3557	50	1,96	2,3	210	920		1120	770	1250	1099	420	482	T124475	VD27463						
Magnex	E18	ELSP	80M71 8,3	OTK3557	100	1,70	3,3	210	1730		1120	770	1250	1256	400	460	T124475	VD27357						
Magnex	E30	ELSP	100M71 8,3	OTK3582	200	1,60	4,6	280	4280		1120	770	1430	1430	492	566	T124476	VD27464						
Alternativ beholder :											L	B				5st.	KS6417	KS6417						
											960	900				7st.	KS6416		KS6416					

18.08.2015

Kirstein Longva