



MØRE TRAFØ AS
HØVEDKONTOR
N-6230 SYKKYLVEN
TLF.: 47 -70 24 61 00
FAX : 47 -70 24 61 01

more.trafo@moretrafo.no

Skal ikke åpnes ved vedlikehold !
 Hermetisk tett

BANVERKET

11000 / 240 [2 x 120] Volt

+ -- 2 x 2,5 % Kobl. lin0
 1 -fase 50 Hz Kjølning ONAN
 2 - viklingstransformator

Overflate EP 96056 E =EPOXY
 Fargekode NCS 6010 G 60 Y Tiln. RAL6013 V=Vfz (zink)
 Kjerneblikk Step-lap Laser
 Godkjent olje : Type : NYTRO 10XN Mineralolja

IEC60076-1-2011

EAN-KODE

315>>>

12,8

IEC60076-1-2011			Ny !				Ny !				Ny !				Ny !				
		Type :	OEK		OEK		OEK		OEK										
			2528	3538	3538	5538													
7070747 XXXXX K		El.no	29 XXXXX	435 511	435512	435 513	435514												
El.data			kVA	10	30	50	100												
Viklinger HS		11000 Volt		AI	AI	AI	AI												
Viklinger LS		0 Volt		AI	AI	AI	AI												
Kurs		0,85	NOK																
Tomg.tap Po:		1,02	W	61,1	60	80	130	210											
Tomg.strøm Io:			%		2,11	0,50	0,70	0,42											
Bel.tap Pk:			W	14,5	200	540	880	1390											
(ek ,uk ,uz,Ucc ,Vcc) :			zt % :		2,66	2,78	3,49	3,07											
			rt % :		1,98	1,78	1,77	1,39											
			xt % :		1,77	2,13	3,01	2,74											
Reaktive tg. Qo:			kVAr		0,20	0,12	0,33	0,36											
Reaktive bel.Qk:			kVAr		0,18	0,64	1,51	2,74											
Komp.full last			kVAr		0,38	0,76	1,84	3,10											
Spenn.fall dU %																			
Belastn.faktor		1,0	cosØ:	1,0	1,98	1,78	1,77	1,39											
Belastn.faktor		1,0	cosØ:	0,8	2,65	2,71	3,22	2,75											
Virkn.grad % :																			
Belastn.faktor		1,0	cosØ:	1,0	97,53	97,98	98,03	98,43											
Belastn.faktor		1,0	cosØ:	0,8	97,00	97,50	97,55	98,05											
Belastn.faktor		0,75	cosØ:	0,8	97,38	97,93	97,99	98,38											
Belastn.faktor		0,5	cosØ:	1,0	98,05	98,60	98,66	98,90											
Design omg.		20	°C																
Belastn.faktor		1,0	cosØ:	1,0															
Oljetrykk dP				bar	0,20	0,20	0,20	0,18											
Lydeff. LwA			dB		37	37	37	39											
Lydtr. LpA			dBA		27	27	27	28											
Lydint. LiA			dBA																
Flukstetthet kjerne			Tesla		1,64	1,48	1,72	1,67											
Ref. sec. max Ik			kA		1,6	4,5	6,0	13,6											
Overflate		E=Epoxy, V=Vfz			V	V	V	V											
GJENVINNING		Vekt	%		94,4	95,7	95,6	96,9											
Dim.:		Ref. dim.	V26556	V30071	V30071	V42090													
		kVA	10	30	50	100													
Total		kg	223	351	357	609													
Olje		kg	93	138	136	199													
Kjerne & vinkl.		kg	94	158	166	312													
Olje		0,876 Liter	106	158	155	227													
Total Lengde L =		mm	580	780	780	820													
Total Bredde B =		mm	490	550	550	730													
Total Høgde H =		mm	980	1 050	1 050	1 160													
Målskisse			T116493	T120412	T120412	T													
Gjennomf. HS			Porselen	Porselen	Porselen	Porselen													
Gjennomf. LS		Mxx	mm	12	12	12	20												
														31.10.2012		Σ			