



MØRE TRAFØ AS
HOVEDKONTOR
N-6230 SYKKYLVEN
TLF.: 47 -70 24 61 00
more.trafo@moretrafo.no

11000

+ -- 2 x 2,5 %

3 -fase

2 - vikingstransformator

Overflate

Fargekode

Kjerneblikk

Godkjent olje :

Kobl.

50 Hz

Kjøling

EP 96056

NCS 6010 G 60 Y

Step-lap

240

Volt

Yyn0 *

ONAN

* 1600kVA Dyn11-Dd0

V=Vfz (zink)

Tapsklasse Ao Ck (Bk >=1250kVA)

E =EPOXY

Tiln. RAL6013

Laser

DIALA S4 ZX-1

Mineralolje

Skal ikke åpnes ved vedlikehold !

Hermetisk tett

IEC60076-1-2011

		Ny !		Ny !		Ny !		Ny !		Ny !		Ny !		Ny !	
GTIN= Global Trade Item Number		OTT		OTT		OTT		OTT		OTW		OTW		OTT	
70=Norway,70747=More Trafo AS		3640		3650		4650		4660		51170		51178		7470	
GTIN-KODE (K=ctrl):		7070747169479		7070747169486		7070747169493		7070747169783		7070747103940		7070747103954		7070747143028	
More Transf. id.nr. :		MT XXXXX		MT16947		MT16948		MT16949		MT16978		MT10394		MT10395	
EI.data		kVA		50		100		200		315		500		630	
Viklinger HS		11000 Volt		AI		AI		AI		AI		AI		AI	
		Amp.		2,62		5,25		10,50		16,53		26,24		33,07	
		Ref. el.		V57694		V57532		V57770		V57744		V57807		V57851	
		Ref. int.		VD28140		VD28128		VD28167		VD28162		VD28200		VD28216	
Viklinger LS		240 Volt		AI		AI		AI		AI		AI		AI	
		Amp.		120,3		240,6		481,1		757,8		1 202,8		1 515,5	
Kurs		1,00		NOK		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Max. Po - EU-548				90		145		250		360		510		600	
Tomg.tap Po:		1,04		W		64,6		79		144		239		350	
Tomg.strom Io:				%		0,57		0,32		0,21		0,11		0,10	
Bel.tap Pk:		W		16,3		710		1590		2100		3420		4310	
Max. Pk <Ck , Bk >= 1250kVA- EU 548		1,00		1 100		1 750		2 750		3 900		5 500		6 500	
		Bk		1,00		875		1 475		2 350		3 250		4 600	
		Ak		1,00		750		1 250		2 000		2 800		3 900	
(ek ,uk ,uz,Ucc ,Vcc) :		zt %:				3,23		3,34		3,90		3,59		4,26	
		rt %:				1,42		1,59		1,05		1,08		0,86	
		xt %:				2,90		2,93		3,75		3,42		4,17	
Reaktive tg. Qo:		kVAR				0,27		0,29		0,35		0,08		0,16	
Reaktive bel.Qk:		kVAR				1,45		2,93		7,50		10,79		20,87	
Komp.full Iast		kVAR				1,72		3,22		7,85		10,87		21,03	

Ro	mOhm	16,404	9,141	3,023	1,983	0,992	0,89	0,606	0,515	0,38
Xo	mOhm	441,181	285,437	144,115	110,338	86,77	86,789	50,44	42,384	38,364

Spenn.fall dU %										
Belastn.faktor	1,0	cosØ:	1,0	1,424	1,587	1,05	1,084	0,949	1,101	0,938
Belastn.faktor	1,0	cosØ:	0,8	2,877	3,03	3,091	2,922	3,233	3,872	3,349

Virkn.grad %:										
Belastn.faktor	1,0	cosØ:	1,0	98,43	98,28	98,84	98,81	99,04	98,95	99,09
Belastn.faktor	1,0	cosØ:	0,8	98,01	97,83	98,52	98,49	98,78	98,65	98,83
Belastn.faktor	0,75	cosØ:	0,8	98,40	98,27	98,81	98,79	99,02	98,94	99,08
Belastn.faktor	kpei	PEI		99,07	99,07	99,31	99,32	99,43	99,44	99,51
Design omg.	20	°C	kpei:	0,334	0,301	0,337	0,320	0,338	0,292	0,298
Belastn.faktor	1,0	cosØ:	1,0							
Oljetrykk dP		bar		0,20	0,18	0,14	0,26	0,22	0,20	0,20

Lydeff. LwA		dB(A)	29	36	39	43	45	47	45	49
Lydtr. LpA		dB(A)	21	26	31	34	37	38	37	40
Ref. sec. max Ik		kA	3,7	7,2	12,3	21,1	28,2	29,4	43,1	46,6
Overflate		E=Epoxy, V=Vfz	V	V	V	E	E	E	E	E
GJENVINNING		Vekt %	96,5	96,6	97,6	97,6	98,2	98,3	98,4	98,6

Dim.:	Ref.	dim.	V57075	V57285	V57045	V57395	V57305	V57439	V57126	V57150	V57403
Total		kVA	50	100	200	315	500	630	800	1000	1250
Olje		kg	610	718	1 111	1 285	1 962	2 205	2 909	3 034	3 579
Kjerne & vikt.		kg	140	178	219	266	355	410	426	440	617
Kjerneblikk		kg	392	446	748	849	1 305	1 461	2 130	2 163	2 504
Olje		Liter	270	304	500	551	797	847	1 490	1 490	1 633
Total Lengde L =		mm	160	203	250	303	405	468	486	502	704
Total Bredde B =		mm	980	970	1 120	1 120	1 290	1 290	1 510	1 590	1 630
Total Høgd H =		mm	690	690	750	750	840	840	910	1 010	1 010
Målskisse			990	1 140	1 160	1 470	1 590	1 780	1 670	1 700	1 870
Gjennomf. HS			T134412	T133453	T133470	T133412	T134439	T133426	T134441	T134431	T134487
Gjennomf. LS			Porselen	Porselen	Porselen	Porselen	Porselen	Porselen	Porselen	Porselen	Porselen
Gjennomf. LS	Mxx	mm	12	12	20	30	30	42	42	48	48
Gjennomf. LS	Mxx	mm	12	12	20	12	12	12	12	12	20

T92458

H2	mm	700	850	870	1 020	1 140	1 290	1 180	1 180	1 300
a1	mm	670	670	670	670	670	670	670	670	820
c1	mm	450	450	510	510	540	540	540	540	685
c2	mm	490	490	550	550	600	600	730	730	745
a	mm	830	830	980	980	1 150	1 150	1 350	1 350	1 470
c	mm	430	430	490	490	520	520	602	602	650
f1	mm	157	157	190	190	188	188	220	220	244
f2	mm	95	95	120	120	129	129	196	196	210
g	mm	250	250	300	300	175	175	210	210	230
i	mm	250	250	300	300	83	83	105	105	115
k	mm	305	305	275	275	300	300	300	300	300
m	mm	305	305	138	138	300	300	300	300	300
p	mm	665	665	820	820	915	915	1 110	1 140	1 240

3-nov-20

2.4

Mål,vekt,type,tap og tapspris endrer seg for omkobbar. HS , se detaljerte datablad.

Prisene er inkl.emballasje og olje ekskl. mva

GTIN og MT nr. er angitt for en bestemt konfigurasjon uten utstyr.